

Capteur de force pour la tribologie

Industrie / Instrumentation / Capteurs



RÉFÉRENCE

FORCE SENSOR [L1183]

MOTS-CLÉS

MECANIQUE / SURFACE /
CAPTEUR / TRIBOLOGIE /
FROTTEMENT / MATERIAUX



APPLICATIONS

- Caractérisation mécanique des surfaces et des revêtements sous ultravide ou à l'air ambiant : mesures de friction, essais d'indentation, tests scratch...
- Caractérisation mécanique des matériaux : tests de flexion 3 points, de flambage...



MARCHÉS CIBLES

- Industrie aéronautique / aérospatiale
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Dispositifs médicaux ...

Technology readiness level

TRL 7



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Demande de brevet prioritaire FR155388, étendue en PCT

CONTACTEZ-NOUS

Florent BOUVIER
+33(0)4 26 23 56 96
Florent.bouvier@pulsalys.fr

DESCRIPTION

L'invention porte sur un capteur de force multiaxes très sensible, utilisé pour la caractérisation mécanique de matériaux ou revêtements de surface, par exemple pour des roulements à billes, des pièces d'outillages ou des pièces lubrifiées. Il est utilisé actuellement pour la mesure de coefficient de frottement, et pourrait être utilisé pour réaliser des tests scratch, tests d'indentation, et des tests de flexion 3 points (tests de flambage). Ce capteur à 6 composantes est associé à une structure déformable indépendante, qui peut être modifiée en fonction du besoin, afin d'obtenir des résolutions modulables selon chaque axe. Le traitement des données est réalisé sur un calculateur FPGA autonome, permettant d'obtenir directement les mesures d'effort mises à l'échelle selon chaque axe.

AVANTAGES COMPÉTITIFS

- Résolution et sensibilité supérieure aux solutions existantes : mesures haute résolution, sans hystérésis, et parfaitement linéaires
- Versatilité : modification possible des résolutions pour chaque direction en fonction de l'utilisation envisagée

STADE DE DÉVELOPPEMENT

- Prototype testé pour des mesures de très faibles coefficients de friction, sur surfaces DLC (Diamon Like Carbon) : résolution obtenue de l'ordre de quelques centaines de μN de force tangentielle, pour des efforts normaux de plusieurs dizaines de Newtons; tests sur couple acier / acier
- Tests d'indentation et tests scratch en cours

TYPE DE PARTENARIAT

PULSALYS recherche des partenaires industriels intéressés pour développer / co-développer ce dispositif.



RETROUVEZ NOS OPPORTUNITÉS

www.pulsalys.fr/entreprise/offres-technologies/

PULSALYS SATT LYON ST ETIENNE :
47 bd du 11 novembre 1918 - CS 90170
69625 Villeurbanne Cedex
FRANCE



PULSALYS
SATT LYON ST ETIENNE